

YH-C

Abstrahlwinkel : 73.5°
 Farbtemperatur : 2700K – 6500K
 Farbwiedergabewert : >85Ra
 Versorgungsspannung : 110~277 50~60 Hz
 Cos Φ : > 0.90



Décliné en cinq puissances:

Modell	Leuchten Effizienz	Ausschnittgröße	Gewicht
YH-C-8W	760 lm	Φ 85 mm	300g
YH-C-16W	1520 lm	Φ 118 mm	400g
YH-C-24W	2280 lm	Φ 175 mm	990g
YH-C-32W	3040 lm	Φ 175 mm	1100g
YH-C-40W	3800 lm	Φ 220 mm	1580g

Mit unseren LED Leuchten „YH-C“ benutzen wir nur Komponenten von namhaften Lieferanten (LED de Samsung, genehmigte Stromversorgung CE). Durch die Verteilung der LEDs über eine grössere Fläche und satiniertem Glas gewährleisten wir eine optimale technische Lösung mit einer guten Wärmeableitung und mit bestem Resultat. Die eloxierte Aluminiumgehäuse und unzerbrechlichem Glaslinse garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (60.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Geeignet für Beleuchtungsanwendungen für Büro, Wohnbeleuchtungen und ist mit den neuesten europäischen Normen in der Beleuchtung zertifiziert.

YH-C

