

YH-C

Angle de diffusion :	73.5 deg.
Couleur de lumière :	2700K – 6500K
Index Rendu de Couleur :	>85Ra
Alimentation :	110~277 50~60 Hz
Cos Φ :	> 0.90
Atténuation :	En option.



Décliné en cinq puissances:

Modèle	Flux lumineux	Taille découpée	Poids net
YH-C-8W	760 lm	Ø 85 mm	300g
YH-C-16W	1520 lm	Ø 118 mm	400g
YH-C-24W	2280 lm	Ø 175 mm	990g
YH-C-32W	3040 lm	Ø 175 mm	1100g
YH-C-40W	3800 lm	Ø 220 mm	1580g

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Samsung, alimentation approuvée TUV-GS & TUV-SAA). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface et un diffuseur en verre satiné, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en verre incassable sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (60'000 heures).

Disponible en option variable:

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de bureau grâce à son élégance et régulier répartition de la lumière, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

YH-C

