

Tri Proof

| | |
|-----------------------|----------------|
| Schutzklasse : | IP65 |
| Abstrahlwinkel : | 120°. |
| Farbtemperatur : | 3000K – 7000K |
| Farbwiedergabewert : | >80Ra |
| Versorgungsspannung : | 230v, 50~60 Hz |
| Cos Φ : | > 0.95 |



Modelle erhältlich mit folgenden Leistungen:

| Modell | Leuchten Effizienz | Masse | Gewicht |
|---------|--------------------|--------------|---------|
| T-P-20W | 1900lm | 600x86x72mm | 1.4Kg |
| T-P-40W | 3900lm | 900x86x72mm | 2.0Kg |
| T-P-60W | 5900lm | 1200x86x72mm | 3.0Kg |
| T-P-80W | 7900lm | 1500x86x72mm | 3.4Kg |

Mit unseren LED Linearen Leuchten „Tri Proof“ benutzen wir nur Komponenten von namhaften Lieferanten (LED – SMD 2835, genehmigte Stromversorgung CE). Durch die Verteilung der LEDs über eine grössere Fläche, gewährleisten wir eine optimale technische Lösung mit einer guten Wärmeableitung und mit bestem Resultat. Die eloxierte Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Scheibe garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (50.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Geeignet für Beleuchtungsanwendungen für Büro, Sportinstallationen, Industrie und ist mit den neuesten europäischen Normen in der Beleuchtung zertifiziert.

Ihr Partner für die Beleuchtung der nächsten Generation

Tri Proof-LHB11

| | |
|-----------------------|----------------|
| Schutzklasse : | IP65 & IK08 |
| Diffusionswinkel : | 120°. |
| Farbtemperatur : | 3000K – 6000K |
| Farbwiedergabewert : | >80Ra |
| Versorgungsspannung : | 230v, 50~60 Hz |
| Cos Φ : | > 0.90 |



Modelle erhältlich mit folgenden Leistungen:

| Modell | Leuchten Effizienz | Masse | Gewicht |
|---------------|--------------------|--------------|---------|
| T-P-LHB11-40W | 5800lm | 647x97x89mm | 1.4Kg |
| T-P-LHB11-60W | 9000lm | 1247x97x89mm | 2.3KG |
| T-P-LHB11-80W | 12000lm | 1547x97x89mm | 2.8KG |

Mit unseren LED Linearen Leuchten „Tri Proof“ benutzen wir nur Komponenten von namhaften Lieferanten (LED – SMD 2835, genehmigte Stromversorgung CE). Durch die Verteilung der LEDs über eine grössere Fläche, gewährleisten wir eine optimale technische Lösung mit einer guten Wärmeableitung und mit bestem Resultat. Die eloxierte Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Scheibe garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (50.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Verbindungsoption in einer Leitung verbindbar (max - 10)

Optionen: -1-10V / DALI / ZigBee Variabler und Mikrowellen-Bewegungsmelder

Geeignet für Beleuchtungsanwendungen für Büro, Sportinstallationen, Industrie und ist mit den neuesten europäischen Normen in der Beleuchtung zertifiziert.

