

FL08

Classe de protection :	IP65
Angle de diffusion :	15°-60°
Index Rendu de Couleur :	Ra70/Ra80
Couleur de lumière :	3000K – 5000K
Alimentation :	110~277 50~60 Hz
Cos Φ :	> 0.93
Couleur du cadre	Noir



Décliné en six puissances :

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
FL08-100W	13500 lm	413x366x83mm	6.3 kg
FL08-120W	16200 lm	413x366x83mm	6.5 kg
FL08-150W	20250 lm	413x366x83mm	6.8 kg
FL08-180W	24300 lm	462x452x87mm	8.4 kg
FL08-200W	27000 lm	462x452x87mm	8.6 kg
FL08-240W	32400 lm	462x452x87mm	8.9 kg

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Nichia, alimentation de Meanwell). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (50'000 heures).

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications industrielles d'éclairage en hauteur, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

