

Votre partenaire pour l'éclairage de nouvelle génération

HB01

Classe de protection :	IP65
Angle de diffusion :	50°/90°/120°
Couleur de lumière :	3000K – 5000K
Index Rendu de Couleur :	>73Ra
Alimentation :	110~277 50~60 Hz
Cos Φ :	> 0.93
Couleur du cadre	Noir / gris



Décliné en cinq puissances :

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
HB01-100W	14000 lm	383×182×383mm	5.7 kg
HB01-150W	21000 lm	383×182×383mm	5.7 kg
HB01-200W	28000 lm	383×201×383mm	6.3 kg
HB01-240W	36000 lm	383×204×383mm	7.3 kg
HB01-300W	45000 lm	383×257×383mm	9.0 kg

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Nichia, alimentation de Meanwell). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (50'000 heures).

Disponible en option variable ZigBee et avec une gamme étendue d'accessoires de contrôle et de montage.

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications industrielles d'éclairage en hauteur, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

