

## Tri Proof-LHB11

Classe de protection : IP65 & IK08  
 Angle de diffusion : 120°.  
 Couleur de lumière : 3000K – 6000K  
 Index Rendu de Couleur : >80Ra  
 Alimentation : 230v, 50~60 Hz  
 Cos  $\Phi$  : > 0.90



### Décliné en trois puissances:

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
T-P-LHB11-40W	5800lm	647x97x89mm	1.4Kg
T-P-LHB11-60W	9000lm	1247x97x89mm	2.3KG
T-P-LHB11-80W	12000lm	1547x97x89mm	2.8KG

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED - SMD 2835, alimentation approuvée CE). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface et un diffuseur, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en extrusion d'aluminium anodisé ainsi que le diffuseur en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (50'000 heures).

Connexion option raccordable à une ligne de lumière (max – 10)

Options : -1-10V/DALI/Zigbee Variable et micro-ondes détecteur de mouvement

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de bureau, sport ou industrie, grâce à son élégance et régulier répartition de la lumière, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

