

## SP07

Classe de protection :	IP23, IK10
Angle de diffusion :	30°,60°,90°& Asymétrique
Couleur de lumière :	4000K – (3000-5000K)
Index Rendu de Couleur :	>80Ra
Alimentation :	110~277 50~60 Hz
Cos Φ :	> 0.93
Couleur du cadre	Blanc (RAL9016)



### Décliné en trois puissances :

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
SP07-120W	20400 lm	1320x238x76mm	8.4 kg
SP07-160W	26560 lm	1320x238x76mm	8.4 kg
SP07-200W	32400 lm	1320x238x76mm	8.6 kg

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (SMD LED, alimentation de Sosen). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie 107,000hrs (L80@Ta=25°C).

Disponible en option variable, 0-10v, DALI & ZigBee et avec une gamme étendue d'accessoires de contrôle et de montage.

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications sportives d'éclairage en hauteur (DIN 57710-13), il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

