

Votre partenaire pour l'éclairage de nouvelle génération

BL02

Classe de protection : IP66, IK10
 Angle de diffusion : 60°
 Couleur de lumière : 3000K – 5000K
 Index Rendu de Couleur : >70Ra, option >80Ra
 Alimentation : 220-240 Vac, 50 / 60Hz
 Cos Φ : > 0.93
 Corps : Noir (RAL 9017)



Décliné en quatre puissances:

Modèle	Flux lumineux	L1 xW1 xH1	Poids net
BL02-15W	1500lm	0.5m: Ø135x500mm	3.5 Kg
BL02-25W	2500lm	0.5m: Ø135x500mm	3.5 Kg
BL02-15W	1500lm	1m: Ø135x1000mm	5.4 Kg
BL02-25W	2500lm	1m: Ø135x1000mm	5.4 Kg

Cette borne lumineuse fonctionnel et esthétique fera l'objet parfait pour éclairer vos chemins extérieurs. Son design en aluminium permet non seulement une bonne stabilité, mais aussi une bonne répartition de la chaleur tout en garantissant une luminosité agréable.

Une lumière contemporaine qui améliorera l'apparence de tous locaux extérieurs qui est disponible en 50 cm ou 1m de hauteur.

Disponible en option variable DALI ou avec PIR capture contrôle.

Ce lampadaire est garanti trois ans, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

