

Séries - H

Classe de protection : IP66, IK10
 Angle de diffusion : IES type I - V.
 Couleur de lumière : 3000K – 5700K
 Index Rendu de Couleur : >70Ra
 Alimentation : 110~277 50~60
 Hz Cos Φ : > 0.90



Décliné en sept puissances:

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
Séries-H-35W	3850 lm	431 x316 x136	5.3Kg
Séries-H-65W	7150 lm	504 x316 x136	6.1Kg
Séries-H-100W	11000 lm	577 x316 x136	7.3Kg
Séries-H-135W	14850 lm	650 x316 x136	8.2Kg
Séries-H-165W	18150 lm	723 x316 x136	9.0Kg
Séries-H-200W	22000 lm	796 x316 x136	9.9Kg
Séries-H-230W	25300 lm	869 x316 x136	10.8Kg

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Philips, alimentation de Meanwell). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (60'000 heures).

Disponible en option variable: 1-10V DC ou PWM Signal ou Résistance.

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de route, éprouvée compatible pour une utilisation en Suisse. Il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

