

Ihr Partner für die Beleuchtung der nächsten Generation

## Serie - K

Schutzklasse :	IP66, IK8
Abstrahlwinkel :	IES type I - III.
Farbtemperatur :	4000K – 5700K
Farbwiedergabewert :	>70Ra
Versorgungsspannung :	110~277 50~60 H
Cos $\Phi$ :	> 0.90



Modelle erhältlich mit folgenden Leistungen:

Modell	Leuchten Effizienz	Masse	Gewicht
Séries-K-25W	2875 lm	614 x 224 x 135	5.8 kg
Séries-K-35W	4025 lm	614 x 224 x 135	6.0 kg
Séries-K-55W	6325 lm	614 x 224 x 135	6.2 kg
Séries-K-60W	7500 lm	726 x 357 x 127	7.8 kg
Séries-K-90W	11250 lm	726 x 357 x 127	8.1 kg
Séries-K-120W	15000 lm	726 x 357 x 127	8.2 kg
Séries-K-150W	18750 lm	861 x 447 x 153	12.0 kg
Séries-K-180W	22500 lm	861 x 447 x 153	12.1 kg
Séries-K-200W	25000 lm	861 x 447 x 153	12.2 kg

Mit unseren Straßenbeleuchtung – H, benutzen wir nur Komponenten von namhaften Lieferanten (Phillips-LED von Meanwell Stromversorgung). Durch die Verteilung der LEDs über eine grössere Fläche, gewährleisten wir eine optimale technische Lösung mit einer guten Wärmeableitung und mit bestem Resultat. Die eloxierte Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Scheibe garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (75.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Optionale Variable: 1-10V DC oder PWM Signal oder Bewegungsmelder oder Lichtschranke.

Ist geeignet für Beleuchtungsanwendungen für Sportinstallationen, Industrie, Lagerhallen usw. und ist mit den neuesten europäischen Beleuchtungs-Normen zertifiziert.

