

Votre partenaire pour l'éclairage de nouvelle génération

## Séries - K

Classe de protection : IP66, IK8  
 Angle de diffusion : IES type I - III.  
 Couleur de lumière : 4000K – 5700K  
 Index Rendu de Couleur : >70Ra  
 Alimentation : 110~277 50~60 Hz  
 Cos  $\Phi$  : > 0.90



### Décliné en neuf puissances:

Modèle	Flux lumineux	Taille du cadre	Poids net
Séries-K-25W	2875 lm	614 x 224 x 135	5.8 kg
Séries-K-35W	4025 lm	614 x 224 x 135	6.0 kg
Séries-K-55W	6325 lm	614 x 224 x 135	6.2 kg
Séries-K-60W	7500 lm	726 x 357 x 127	7.8 kg
Séries-K-90W	11250 lm	726 x 357 x 127	8.1 kg
Séries-K-120W	15000 lm	726 x 357 x 127	8.2 kg
Séries-K-150W	18750 lm	861 x 447 x 153	12.0 kg
Séries-K-180W	22500 lm	861 x 447 x 153	12.1 kg
Séries-K-200W	25000 lm	861 x 447 x 153	12.2 kg

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Philips, alimentation de Meanwell). Grâce à la distribution des LED sur une grande surface, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en polycarbonate sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (>75'000 heures).

Disponible en option variable: 1-10V DC ou PWM Signal ou détecteur de mouvement, ou photocellule.

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de route, éprouvée compatible pour une utilisation en Suisse. Il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

