

Ihr Partner für die Beleuchtung der nächsten Generation

Serie - R

Schutzklasse :	IP66, IK10
IEC protection:	Class I, Option II
Abstrahlwinkel :	IES type I - III.
Farbtemperatur :	3000K – 5700K
Farbwiedergabewert :	>70Ra, Option >80Ra
Versorgungsspannung :	110~277 50~60 Hz
Cos Φ :	> 0.95



Modelle erhältlich mit folgenden Leistungen:

Modell	Leuchten Effizienz	L1 xW1 xH1	Gewicht
Séries-R-20W	3100 lm	610 x190 x143mm	4.7kg
Séries-R-40W	6000 lm	610 x190 x143mm	4.7kg
Séries-R-60W	9000 lm	610 x190 x143mm	4.7kg
Séries-R-80W	12000 lm	660 x240 x143mm	5.8kg
Séries-R-100W	15500 lm	660 x240 x143mm	5.8kg
Séries-R-120W	18600 lm	660 x240 x143mm	5.8kg
Séries-R-150W	22500 lm	762 x290 x143mm	8.1kg
Séries-R-200W	30000 lm	762 x290 x143mm	8.1kg
Séries-R-240W	36000 lm	762 x290 x143mm	8.1kg

Mit unseren Straßenbeleuchtung, benutzen wir nur Komponenten von namhaften Lieferanten (Phillips-LED von Inventronics Stromversorgung). Durch die Verteilung der LEDs über eine grössere Fläche, gewährleisten wir eine optimale technische Lösung mit einer guten Wärmeableitung und mit bestem Resultat. Die eloxierte Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Scheibe garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (100.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Optionale Variable: 1-10V DC oder Bewegungsmelder oder Lichtschranke.

Ist geeignet für Strassen-, Parkplatz-Beleuchtungen und ist mit den neuesten europäischen Beleuchtungs-Normen zertifiziert.

